

Criando documentos com identificadores

Usando o plugin **Kopf**, vamos criar os documentos que serão usados pelos próximos exercícios. Lembre-se que acessamos a página de administração do Kopf através do endereço `http://localhost:9200/_plugin/kopf`. Por hora, utilizaremos uma requisição do tipo `POST` por documento.

Seguem os endereços e os dados no formato JSON:

```
/catalogo/pessoas/1
{
  "nome": "João Silva",
  "interesses": ["futebol", "música", "literatura"],
  "cidade": "São Paulo",
  "formação": "Letras",
  "estado": "SP",
  "país": "Brasil"
}

/catalogo/pessoas/2
{
  "nome": "Maria Silva",
  "interesses": ["pintura", "literatura", "teatro"],
  "cidade": "Diamantina",
  "formação": "Artes Plásticas",
  "estado": "MG",
  "país": "Brasil"
}

/catalogo/pessoas/3
{
  "nome": "Richard Edward",
  "interesses": ["matemática", "física", "música"],
  "cidade": "Boston",
  "formação": "Física",
  "estado": "MA",
  "país": "Estados Unidos"
}

/catalogo/pessoas/4
{
  "nome": "Patrick von Steppat",
  "interesses": ["computação", "culinária", "cinema"],
  "cidade": "Rio de Janeiro",
  "formação": "Gastronomia",
  "estado": "RJ",
  "país": "Brasil"
}
```