

 09

h:commandLink

Nesse exercício vamos testar o componente `h:commandLink`

1) No Eclipse, vamos abrir a página `livro.xhtml` e procurar o `fieldset` do autor. Nele, abaixo do `h:commandButton` adicionaremos mais um comando, mas agora do tipo link, ou seja `h:commandLink`. No atributo `action` vamos colocar o nome da página:

```
<h:commandLink value="Cadastrar novo autor" action="autor" />
```

2) Teste no navegador e aperte uma vez para verificar a funcionalidade. Perceba que no lugar de chamar a página `autor.xhtml` a validação foi executada! Repare no inicio do formulário os erros de validação. Verifique também a saída no console se você já implementou `PhaseListener`.

3) Vamos resolver este problema e adicionar o atributo `immediate=true` em nosso link:

```
<h:commandLink value="Cadastrar novo autor" action="autor" immediate="true"/>
```

4) Tente novamente no navegador. A navegação deve funcionar, o formulário do autor deve aparecer. Repare que a URI no navegador ainda mostra `livro.xhtml`.

5) Adicione um redirecionamento pelo navegador (no lado do cliente):

```
<h:commandLink value="Cadastrar novo autor" action="autor?faces-redirect=true" immediate="true" />
```

Responda

INserir CÓDIGO		FORMATAÇÃO
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>		

