

03

## Variável string multi-linhas

Considere o seguinte trecho de código, que representa uma variável string armazenando o texto de um contrato de trabalho:

```
string documento = "    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO  
EMPREGADOR: (RAZÃO SOCIAL), com sede à(LOGRADOURO), (NUMERO), (BAIRRO), CEP(CEP), (LOC  
EMPREGADO: (NOME), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), portador da cédula de identidade F
```

Ao executar o trecho acima, você encontra erros de compilação. Como evitar que esses erros aconteçam? Escolha a melhor alternativa.

Selezione uma alternativa

**A** Removendo as quebras de linha da string.

**B** Adicionando o símbolo arroba (@) no início da declaração da string, indicando que a string é uma string **literal**, respeitando assim as quebras de linha.

```
string documento = @"    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO  
EMPREGADOR: (RAZÃO SOCIAL), com sede à(LOGRADOURO), (NUMERO), (BAIRRO), CEP(CEP),  
EMPREGADO: (NOME), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), portador da cédula de identific
```

**C** Adicionando o símbolo cifrão (\$) no início da declaração da string, indicando que a string é uma string **literal**, respeitando assim as quebras de linha.

```
string documento = $"    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO  
EMPREGADOR: (RAZÃO SOCIAL), com sede à(LOGRADOURO), (NUMERO), (BAIRRO), CEP(CEP),  
EMPREGADO: (NOME), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), portador da cédula de identific
```