

Front-End



GLOSSÁRIO



Integre HTML com JavaScript



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- **Documente HTML com DOM**
- **Desenvolva formulários com JavaScript**
- **Adicione eventos a elementos HTML**
- **Estilize elementos no JavaScript**



Documente HTML com DOM



Documente HTML com DOM

Glossário

History.back

É usada para voltar para a página anterior no histórico de navegação do navegador. Essa função simula o comportamento do botão "Voltar" do navegador. Ela só irá funcionar se houver um histórico de navegação disponível. Se o usuário estiver na primeira página visitada durante a sessão ou se o histórico de navegação estiver desabilitado, a chamada para `history.back()` não terá efeito.

Location.pathname

É uma propriedade do objeto `window.location` em JavaScript que retorna o caminho da URL atualmente carregada no navegador. Essa propriedade retorna uma string que representa o caminho e o nome do arquivo da URL.



Desenvolva formulários com JavaScript



Desenvolva formulários com JavaScript

Glossário

Split

Método usado para **dividir** uma string em um array de strings com base em um separador especificado. O separador pode ser um caractere, uma expressão regular ou uma string.



Adicione eventos a elementos HTML



Adicione eventos a elementos HTML

Glossário

Código bloqueante (ou síncrono)

O JavaScript é considerado um código bloqueante, pois normalmente executa instruções sequencialmente, uma de cada vez, de forma sincronizada. Isso significa que uma instrução é executada e concluída antes que a próxima seja executada.

PreventDefault

É uma função utilizada em JavaScript para evitar o comportamento padrão de um evento. Ele é usado em conjunto com os eventos do DOM (Document Object Model) para impedir que a ação padrão associada a um determinado evento ocorra.



Estilize elementos no JavaScript



Estilize elementos no JavaScript

Glossário

Evento change

Esse evento é acionado quando o valor de um elemento de entrada é alterado e o foco é perdido desse elemento. Esse evento é comumente usado em elementos de formulário, como campos de texto, caixas de seleção (checkboxes) e botões de rádio (radio buttons), para detectar quando o usuário realiza uma seleção ou digitação e confirma a mudança.

Evento keyup

Esse evento é acionado quando uma tecla é liberada após ser pressionada em um elemento de entrada. Esse evento permite detectar a ação de soltar uma tecla do teclado e pode ser usado para capturar a entrada de texto em tempo real ou executar ações com base nas teclas pressionadas.

InnerHTML

É uma propriedade do objeto DOM que permite acessar e modificar o conteúdo HTML de um elemento. Essa propriedade retorna ou define o conteúdo HTML interno de um elemento, incluindo as tags HTML e o texto contido nele.



Bons estudos!

