

03

Enxugando o código

Transcrição

Faremos um pequeno ajuste que passou despercebido no vídeo anterior, antes de completarmos o código. Deixamos incompleto o fechamento da tag `<tr>`. Corrigiremos a falha dentro da `<tbody>`:

```
<tbody>
${model.negociacoes.map(n => {
  return `
    <tr>
      <td>${DateHelper.dataParaTexto(n.data)}</td>
      <td>${n.quantidade}</td>
      <td>${n.valor}</td>
      <td>${n.volume}</td>
    </tr>
  `
})
</tbody>
```

Felizmente, o navegador entendeu que tratava-se de um tag `<tr>`. Outro ajuste será na *arrow function*. Quando trabalhamos com um único retorno, não precisamos usar as chaves (`{}`). Também podemos remover o `return`. Veja como nosso código ficará mais enxuto:

```
<tbody>
${model.negociacoes.map(n => `
  <tr>
    <td>${DateHelper.dataParaTexto(n.data)}</td>
    <td>${n.quantidade}</td>
    <td>${n.valor}</td>
    <td>${n.volume}</td>
  </tr>
`).join('')}
</tbody>
```

Facilitamos a leitura do código. Fizemos a declaração do template.

A seguir, trabalharemos com a tag `<tfoot>`, com a qual criaremos o rodapé.