

## Listas dentro de listas

Utilize a lista `carros` abaixo para responder a questão:

```
carros = [  
    [  
        'Jetta Variant',  
        'Motor 4.0 Turbo',  
        2003,  
        False,  
        ['Rodas de liga', 'Travas elétricas', 'Piloto automático']  
    ],  
    [  
        'Passat',  
        'Motor Diesel',  
        1991,  
        True,  
        ['Central multimídia', 'Teto panorâmico', 'Freios ABS']  
    ]  
]
```

Considere também os seguintes itens:

- 1) True
- 2) 'Teto panorâmico'
- 3) ['Rodas de liga', 'Travas elétricas', 'Piloto automático']

Assinale a alternativa que mostra o código utilizado para selecionar os itens acima:

Selecione uma alternativa

- A**
- 1) `carros[1, 3]`
  - 2) `carros[1, -1, -2]`
  - 3) `carros[0, -1]`

- B**
- 1) `carros[1:3]`
  - 2) ``carros[1:-1:-2]``
  - 3) ``carros[0:-1]``

- C**
- 1) `carros[1][3]`
  - 2) `carros[1][-1][-2]`
  - 3) `carros[0][-1]`

- D**
- 1) `carros[2][4]`
  - 2) `carros[2][-1][-2]`
  - 3) `carros[1][-1]`

