

URL com parâmetros de Query

Adriana está validando a operação de cadastro de transação da alura-bytebank-api e precisa fazer a inclusão de uma transação de depósito para o cliente cadastrado.

Quais são os parâmetros necessários para a requisição de cadastro de uma transação de depósito via POSTMAN?

Selecione uma alternativa

A

Método: POST
URL: <http://localhost:8085/bytebank-api/v1/transacao>
Body: { "valor":134.67, "conta": {
 "agencia": 8756,
 "numero":4,
 "digito":0
}}
HEADERS: Content-Type: application/json Authorization: Basic MDEyMzQ1Njc4MzA6c2VuaGEzMjM=

B

Método: POST
URL: <http://localhost:8085/bytebank-api/v1/transacao?tipo=deposito>
Body: { "valor":134.67, "conta": {
 "agencia": 8756,
 "numero":4,
 "digito":0
}}
HEADERS: Content-Type: application/json

C

Método: POST
URL: <http://localhost:8085/bytebank-api/v1/transacao?tipo=deposito>
Body: { "valor":134.67, "conta": {
 "agencia": 8756,
 "numero":4,
 "digito":0
}}
HEADERS: Content-Type: application/json Authorization: Basic MDEyMzQ1Njc4MzA6c2VuaGEzMjM=