

 13  
**Revisão 3**

Importamos scripts de terceiros baixados através do npm e nossos scripts da mesma forma que aprendemos a importar arquivos css . No entanto, se um desses scripts declarar variáveis globais que são acessadas por outros scripts importados é necessário um passo a mais. Esse foi o caso da importação de bootstrap.js . Ele depende do jQuery que na verdade é uma variável que mora no escopo global como \$ ou jQuery . Nesse caso, além de importar o jquery através do npm, substituímos sua importação via import pelo carregamento através do plugin webpack.ProvidePlugin . Neste plugin indicamos o caminho do módulo que desejamos importar e seu apelido, ou seja, como ele será referenciado na aplicação. Veja um trecho da configuração que fizemos:

```
plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
    $: 'jquery/dist/jquery.js',
    jQuery: 'jquery/dist/jquery.js'
  })
]
```

Dessa forma, quando o script bootstrap.js solicitar o jQuery ele já estará disponível, evitando assim qualquer erro.

Por fim, aprendemos que é dentro da pasta static , pasta que não foi criada por padrão pelo Vue CLI, que ficam todas as imagens da nossa aplicação. Para acessá-las, basta usarmos o endereço /static/nome-do- arquivo.extensao . Só não podemos esquecer de enviar essa pasta quando formos fazer o deploy da aplicação.