

03

Vídeo 3

Transcrição

Vamos praticar mais uma vez o recurso de *nesting*. O arquivo `media-queries.css` nos oferece uma boa oportunidade para isso.

Nele, ainda encontraremos o nome do menu sem alteração. Começaremos mudando para `menu-principal`.

```
.menu-principal {  
    position: static;  
    display: block;  
    text-align: center;  
}  
  
.menu-principal li {  
    margin: .4em;  
}  
  
.destaque {  
    font-size: 14px;  
    height: 250px;  
}  
  
.menu-principal,  
.menu-principal li,  
.post-destaque,  
.posts-antigos,  
form {  
    width: auto;  
}
```

E vamos começar a colocar as classes filhas dentro dos colchetes dos pais. A classe `.container` atualmente está assim:

```
@media (max-width: 980px) {  
    .container {  
        width: 90%;  
    }  
  
    header {  
        height: auto;  
    }  
  
    header .container{  
        position: static;  
    }  
    /* ... */
```

A classe `container` que é filha da tag `header`, será atrelada mais acima:

```
@media (max-width: 980px) {  
  .container {  
    width: 90%;  
  }  
  
  header {  
    height: auto;  
  
  .container{  
    position: static;  
  }  
/* ... */
```

Agora, precisaremos renomear o arquivo, que passará a ser `media-queries.less`. Em seguida, iremos até o `Gruntfile.js` e vamos adicionar o LESS recém criado:

```
grunt.initConfig({
  less: {
    development: {
      files: {
        "css/estilos.css": "css/estilos.less" // Caminho dos arquivos
        "css/media-queries.css": "css/media-queries.less" // Caminho dos arquivos
      }
    }
  }
},
```

No Terminal, usaremos o comando `grunt` :

```
aluras-Mac-mini:apeperia alura$ grunt
aluras-Mac-mini:apeperia alura$ grunt
Running "less:development" (less) task
File css/estilos.css created
File css/media-queries.css created
Running "watch" task
Waiting...
```

Agora, será gerado o `estilos.css` e `media-queries.css`.

Em seguida, iremos fazer novas alterações no `header` do arquivo LESS. Colocaremos o `h1` dentro do `header` e depois, o `img` será colocado dentro do `header`. Com as modificações, o código ficará assim:

```
header {  
  height: auto;  
  
.container{  
  position: static;
```

```
}

h1{
  max-width: 50%;
  margin: 0 auto;

  img {
    max-width: 100%;
    margin: .5em auto;
    display: block;
  }
}

}
```

Finalizamos esta primeira parte, vamos em seguida, colocar o `li` dentro do `menu-principal`.

```
.menu-principal {
  position: static;
  display: block;
  text-align: center;

  li {
    margin: .4em;
  }
}
```

Verifique se você alterou seu arquivo `media-queries` o nome do menu para `menu-principal` onde antes havia `menu-opcoes`.

Nós usamos o recurso de *nesting*, mas no `media-queries.less`.