

 05

## Collections

Vimos no vídeo como é fácil criar nossa "coleção" de dados no Mongo. Vimos também que existe um nome para a "tabela" no banco, e outro na qual usamos dentro do código para referenciar a `Collection`. Como é escrita essa linha e qual é a variável que representa a "tabela" do Mongo? E a do javascript?

**A** `tarefas = new Mongo.Collection("Tarefas");` | Onde `Tarefas` é a variável javascript e `tarefas` a "tabela" do Mongo.

**B** `Tarefas = new Mongo.Collection("tarefas");` | Onde `Tarefas` é a variável javascript e `tarefas` a "tabela" do Mongo.

**C** `Tarefas = new Mongo.Collection("tarefas");` | Onde `tarefas` é a variável javascript e `Tarefas` a "tabela" do Mongo.

Em:

```
Tarefas = new Mongo.Collection("tarefas");
```

Temos `Tarefas` como variável javascript, e por isso podemos usar no nosso *helper*:

```
return Tarefas.find({});
```

Já `tarefas` é o nome da `Collection` (*ou "tabela"*) do banco. Por isso, dentro do terminal do mongo, temos que nos referenciar assim:

```
db.tarefas.insert({nome: "tarefa1"});
```

[PRÓXIMA ATIVIDADE](#)