

06

## Isolando melhor nossos estilos com SASS

### Transcrição

Conseguimos fazer com que o nossa aplicação interprete o código em sass que escrevemos, mas com certeza a mensagem de erro que vários editores podem exibir não é nada estimulante. Para resolvemos esse problema, vamos declarar o estilo do componente em um arquivo em separado. Vamos criar o arquivo `alurapic/src/components/shared/botao/Botao.scss`. Seu conteúdo será o estilo que já temos em nosso componente `Botao`:

```
/* alurapic/src/components/shared/botao/Botao.scss */

$cor: firebrick;

.botao {
  display: inline-block;
  padding: 10px;
  border-radius: 3px;
  margin: 10px;
  font-size: 1.2em;
}

.botao-perigo {
  background: $cor;
  color: white;
}

.botao-padrão {
  background: darkcyan;
  color: white;
}
```

Agora, em nosso componente, vamos importar dentro da tag `style` através de `@import`:

```
<template>
  <button @click="disparaAcao()" class="botao" :class="estiloDoBotao" :type="tipo">{{ rotulo }}
</template>

<script>
<!-- código omitido -->
</script>

<style scoped lang="sass">
  @import './Botao.scss';
</style>
```

Agora não recebemos mais erros de sintaxe em nosso editor, inclusive estamos usando o interpretador sass.

