

Profissão: Engenheiro Front-End



GLOSSÁRIO



Construa e-mails com HTML



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

- **Crie o primeiro e-mail**
- **Crie um e-mail de recuperação de senha**
- **Crie um e-mail de confirmação de pedido**
- **Crie um e-mail de promoções**



Crie o primeiro e-mail



Crie o primeiro e-mail

Glossário

• **<td> (table data “dados da tabela”)**

Tag HTML que representa uma célula de tabela. A sigla "td" é usada para definir uma célula dentro de uma tabela HTML. São usadas para organizar e exibir dados em uma estrutura tabular. Elas estão contidas dentro de linhas (<tr>) e podem conter diversos tipos de conteúdo, como texto, imagens, links e até mesmo elementos HTML mais complexos.

• **<tr> (table row “linha de tabela”)**

Tag HTML que representa uma linha de tabela. A sigla "tr" é usada para definir uma linha dentro de uma tabela HTML. São usadas para organizar e agrupar as células de tabela (<td>) em uma estrutura tabular. Elas são elementos de nível de bloco e geralmente estão contidas dentro do elemento <table>.



Crie um e-mail de recuperação de senha



Crie um e-mail de recuperação de senha

Glossário

Align

Propriedade CSS que define o alinhamento horizontal de um elemento em relação a seu contexto. Permite controlar como o conteúdo de um elemento é posicionado horizontalmente dentro de seu contêiner. Pode ser aplicada a diferentes tipos de elementos, como blocos de texto, imagens, tabelas e elementos de linha, e seu comportamento pode variar dependendo do contexto.

cellspacing

Atributo HTML usado em elementos de tabela para especificar o espaço entre as células em uma tabela. Ele define a distância entre as bordas das células adjacentes, controla o espaçamento vertical e horizontal entre as células de uma tabela, criando um espaço em branco entre elas. Esse espaço pode ser usado para melhorar a legibilidade da tabela e dar uma aparência visual mais organizada.



Crie um e-mail de recuperação de senha

Glossário

colspan

Atributo é usado em tabelas HTML para especificar o número de colunas que uma célula deve abranger horizontalmente. Ele define a largura da célula em relação às células adjacentes na mesma linha. O valor do atributo "colspan" é um número inteiro que indica quantas colunas a célula deve ocupar. Por exemplo, se o valor de "colspan" for 2, a célula se estenderá por duas colunas adjacentes.



Crie um e-mail de confirmação de pedido



Crie um e-mail de confirmação de pedido

Glossário

div

Tag HTML que representa um elemento de divisão genérica. Ela é frequentemente usada para criar contêineres ou blocos de conteúdo em uma página web. A tag "div" não possui um significado ou propósito específico, mas é usada para agrupar e estilizar outros elementos HTML, aplicar estilos CSS e estruturar o *layout* da página. É um elemento de nível de bloco, o que significa que ocupa uma linha inteira em uma página e é usado para criar divisões lógicas entre diferentes seções de conteúdo. Ela pode conter qualquer tipo de conteúdo HTML, como texto, imagens, formulários, listas e outros elementos.



Crie um e-mail de promoções



Crie um e-mail de promoções

Glossário

• **line-through**

Propriedade CSS que pode ser aplicada a um elemento de texto para criar uma linha horizontal que atravessa o texto. Essa linha é desenhada no meio do texto, riscando-o.



Bons estudos!

