

 05

Exercício 1

Dentro do `onCreateContextMenu` de nossa *activity* `ListaAlunosActivity` atribua o retorno da chamada a `add` que é feita no menu de contexto e vincule uma `Intent` a esse novo item de menu pelo método `setIntent` :

```
@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

    MenuItem ligar = menu.add("Ligar");
    Intent intentLigar = new Intent(????);
    ligar.setIntent(intentLigar);

    // restante dos itens do menu de contexto
}
```

Vamos passar para `Intent` nossa intenção de fazer uma ligação. Procure o "apelido" das Activities que fazem ligação na [documentação da Google](http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html) (<http://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html>) e passe essa constante para o construtor da *intent* de ligação.

Informe para a *intent* o telefone do aluno com a ajuda da classe `URI` :

```
@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

    MenuItem ligar = menu.add("Ligar");
    Intent intentLigar = new Intent(????);
    intentLigar.setData(Uri.parse("tel:942424242")); // tel do aluno!
    ligar.setIntent(intentLigar);

    // restante dos itens do menu de contexto
}
```

Teste sua aplicação e verifique que a chamada a `startActivity(intentLigar)` foi efetuada para nós!

Como ficou a implementação de seu `onCreateContextMenu` ?

Responda

INSERIR CÓDIGO	FORMATÇÃO

