

 16

Exercício 14

Na `ListaAlunosActivity` ainda estamos populando o `ListView` com dados *hardcoded* de um array de Strings.

```
public class ListaAlunos extends Activity {
    private ListView listaAlunos;

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        //...

        String[] alunos = {"Suelen", "Erich", "Albert", "Einstein"};
        listaAlunos = (ListView) findViewById(R.id.lista_alunos);

        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
            android.R.layout.simple_list_item_1, alunos);
        listaAlunos.setAdapter(adapter);
    }

    //...
}
```

Vamos agora utilizar nosso **AlunoDAO** para buscar os alunos cadastrados no SQLite. Troque o array de String por uma chamada ao `getLista` . Altere o tipo da variável `alunos` para o tipo retornado pelo método.

Não esqueça de alterar a assinatura dos Generics do `ArrayAdapter` de acordo, ou seja, de `String` para `Aluno` .

```
ArrayAdapter<Aluno> adapter = new ArrayAdapter<Aluno>(...);
```

Qual foi sua nova implementação do método **onCreate** do `ListaAlunosActivity` ?

Responda

INSERIR CÓDIGO	FORMATAÇÃO

