

 03

## Passagem de parametros

Temos o seguinte parametro:

PARAM\_VAR

Temos um gráfico que possui um argumento local chamado CHAR\_VAR e um datasource com um argumento local chamado QUER\_VAR. É QUER\_VAR que está representada na consulta MDX, ou SQL.

Como vai funcionar a passagem de parâmetros?

*Seleciona uma alternativa*

A

- 1 - Gráfico escuta CHAR\_VAR
- 2 - O gráfico será atualizado exigindo que o data source seja executado
- 3 - No Datasource teremos QUER\_VAR = CHAR\_VAR
- 4 - Consulta é efetuada substituindo os parâmetros

B

- 1 - Gráfico escuta PARAM\_VAR
- 2 - Faz a associação CHAR\_VAR = PARAM\_VAR
- 3 - O gráfico será atualizado exigindo que o data source seja executado
- 4 - No Datasource teremos QUER\_VAR = CHAR\_VAR
- 5 - Consulta é efetuada substituindo os parâmetros

C

- 1 - Gráfico escuta PARAM\_VAR
- 2 - Faz a associação QUER\_VAR = PARAM\_VAR
- 3 - O gráfico será atualizado exigindo que o data source seja executado
- 4 - No Datasource teremos CHAR\_VAR = QUER\_VAR
- 5 - Consulta é efetuada substituindo os parâmetros