

≡ 04

Vue CLI e novo projeto

Qual das opções abaixo possui corretamente as instruções que instala o Vue CLI globalmente, inclusive cria um novo projeto?

A

```
npm install vue-cli@2.7.0  
vue init webpack-simple calopsita
```



```
npm install -g vue-cli@2.7.0  
vue init webpack-simple calopsita
```



Certo

C

```
npm install -g vue-cli@2.7.0  
vue init calopsita
```



Dependências do Node.js são instaladas através do seu gerenciador chamado `npm`. Dependências podem ser instaladas localmente ou globalmente, esta última forma, através do parâmetro `-g`. Sendo assim, temos a instrução:

```
npm install -g vue-cli@2.7.0
```

O parâmetro `-g` pode vir no final, se assim desejarmos.

```
npm install vue-cli@2.7.0 -g
```

Dependências instaladas globalmente são acessíveis de qualquer pasta através do terminal do sistema operacional em uso.

Quando instalamos o Vue CLI globalmente podemos invocar o binário `vue` para criar a estrutura do projeto para nós. Por exemplo:

```
vue init webpack-simple calopsita
```

Neste caso o parâmetro `init` indica que estamos criando um novo projeto. No entanto, precisamos informar qual template usaremos em sua construtor, por isso usamos `webpack-simple`. Por fim, o último parâmetro é o nome do projeto, ou seja, a pasta na qual todos os arquivos criados pelo Vue CLI ficarão.

[PRÓXIMA ATIVIDADE](#)

